

PRODUKTDATA

Varenummer	Dimensjoner (mm)			Innhold pr pk.			Volum m ³ /pk.
	tykkelse	bredde	lengde	stk	m ²	kg	
700 026	25	600	1200	12	8,64	8,26	0,27
700 051	50	600	1200	6	4.32	8.26	0,27
700 052	50	1200	1200	6	8.64	16,62	0,54
700 102	100	1200	1200	3	4.32	16,62	0,54

Materiale og tykkelse

Glava Akuduk Pluto er en selvberende glassullplate med ufarget glassfiberduk, i tykkelse 25, 50 og 100 mm.

Kantutforming

Glava Akuduk Pluto leveres med kantutforming A for synlig T24 opphengsystem.

Anvendelsesområde

Benyttes som nedforet himling, akustisk regulering og støydemping i industrilokaler etc.

Vekt

Vekt inklusive T-24 opphengsystem er ca. 2.5 kg/m²

Farge

Glava Akuduk Pluto leveres med ufarget glassfiberduk. Ujevnheter og sjatteringer forekommer.

Rengjøring

- støvsuging med børstemunnstykke
- avtøking med fuktig svamp eller klut

Brannteknisk klassifisering

A2-s1,d0 SINTEF BC - 176

Lydabsorbsjon

Glava Akuduk Pluto er målt i samsvar med ISO 354 og NT Acou 012

tykk. i mm	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
25	0.35	0.85	1.00	0.90	0.95	0.95
50	0.25	0.75	1.00	1.00	1.00	0.95

25 mm er nedforet 200 mm.

50 mm er uten nedforing.

Lysrefleksjon

Glava Akuduk Pluto har en lysrefleksjon på 62.5%

Forsegling

Glava Akuduk Pluto leveres med ufarget glassfiberduk på baksiden, men uten kantforsegling som standard.

Demonterbarhet

Glava Akuduk Pluto er lett demonterbar når den er montert i T-profilssystem.

Luftfuktighet

Glava Akuduk Pluto tåler en varig relativ luftfuktighet opp til 90% ved 25°C.

Montasje

Glava Akuduk Pluto monteres ifølge montasjeanvisning i Glava-brosjyren "Himlinger" mai 2001, s. 19 og 24-25.

NB! Benytt rene bomullsvanter.

Spesialformat

Glava Akuduk Pluto kan leveres i spesialformat opptil 1200 x 2400 mm.

Transport og lagring

Glava Akuduk Pluto leveres i pappkartonger, og må transporteres og lagres tørt. Eskene må ikke utsettes for støt mot hjørnene.