

## PRODUKTDATA

Varenummer	Dimensjoner (mm)			Innhold pr pk.			Volum m <sup>3</sup> /pk.
	tykkelse	bredde	lengde	stk	m <sup>2</sup>	kg	
762 100	100	570	1200	10	-	11,40	0,80

### Materiale og tykkelse

Glava Hygieneabsorbent er en vertikal-hengende lydabsorbent av 100 mm glassull-plate i format 570x1200 mm. Platen er innsvisset i hvit plast og forsynt med to opphengskroker.

Glava Hygieneabsorbent henges på 2 -3 mm wire eller ståltråd som spennes opp mellom veggene i rader på c/c 1000 mm eller mindre. Wiren strammes med strekkfisk i enden. Platene kan også henges direkte i taket.

### Anvendelsesområde

Benyttes til støydemping i industri- og næringsmiddelindustri lokaler etc. hvor plasseringen av tradisjonelle lydabsorberende himlinger ikke er hensiktsmessig. Absorbentene kan plasseres uten hinder for lysarmaturer, ventilasjonsanlegg, bjelker, kranbaner eller lignende.

### Vekt

Vekt er ca. 1,4 kg/stk.

### Rengjøring

Platene tas lett ned for rengjøring, og vaskes med mildt såpevann. Kan også spyles forsiktig med spredestråle.

### Lydabsorbsjon

Lydabsorbsjon pr. absorbent ved opphenging på wire med c/c 1000 mm.

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	0.35	0.70	1.10	1.14	1.30	1.20

### Demonterbarhet

Glava Hygieneabsorbent er lett demonterbar.

### Luffuktighet

Glava Hygieneabsorbent tåler en varig relativ luffuktighet opp til 100%.

### Montasje



GLAVA A/S, Sandakerveien 24 C, D11 · Telefon 22 38 67 00  
Postboks 4461 Nydalen, 0403 Oslo · Telefax 22 38 67 77