



For norske forhold

PRODUKTOVERSIKT

GLAVA® PROFF 35

GLAVA® 38

GLAVA® MURPLATE 32

JANUAR 2012

BYGG



INNHold

GLAVA® PROFF 35 Plate	4
GLAVA® PROFF 35 Plate m/papir	4
GLAVA® PROFF 35 I-bjelkeplate	4
GLAVA® PROFF 35 Stålstenderplate	4
GLAVA® PROFF 35 Takstolplate m/papir	4
GLAVA® PROFF 35 Takstolplate u/papir	4
GLAVA® PROFF 35 Rull	5
GLAVA® PROFF 35 Stålstenderull	5
GLAVA® 38 Plater	5
GLAVA® 38 Rull	5
GLAVA® Murplate 32	5
Salgs- og leveringsbetingelser	7



Det til enhver tid oppdaterte sortiment finnes på glava.no.

GLAVA® PROFF 35

ENDA BEDRE ISOLASJON - UTEN EKSTRA KOSTNAD!

GLAVA® PROFF 35 gir bedre isolasjonseffekt og bedre brukeregenskaper. Derfor er det en stor nyhet for både proff og vanlige huseiere at GLAVA® Plate / Rull A 37 blir erstattet med GLAVA® PROFF 35 uten ekstra kostnader, men med enda bedre egenskaper. GLAVA® er, og skal alltid være, lokomotivet som leder an med lavere lambdaverdier og bedre egenskaper. GLAVA® PROFF 35 er et bevis på akkurat det.

Velkommen til enda bedre isolasjon.

Velkommen til GLAVA® PROFF 35!



GLAVA® PROFF 35 PLATER

GLAVA PROFF 35 PLATE

Isolasjonsklasse 35 - Brannklasse A1

Til varme og lydisolering av gulv, vegger og tak i nye og eldre bygninger. Benyttes også til isolering av kjøle- og fryserom, skip, tanker etc. 570 mm nominell bredde anvendes til både 36 mm og 48 mm trevirke.

OBS: 50 mm Plate/Rull PROFF 35 er tilpasset 48 mm trevirke. For 125 mm henvises til GLAVA® PROFF 35 Rull.

Dim i mm T x B x L	Innhold pr. pakke			Innhold pr. pall			NOBB- nr	Varenr
	stk	m ²	m ³	stk	m ²	m ³		
50 x 560 x 1200	20	13,44	0,27	20	268,8	3,7	45150772	352050
70 x 570 x 1200	14	9,58	0,27	20	191,6	3,7	45150783	352070
100 x 570 x 1200	10	6,84	0,27	20	136,8	3,7	45150798	352100
150 x 570 x 1200	7	4,79	0,21	20	95,8	3,675	45150802	352150
200 x 570 x 1200	5	3,42	0,27	20	68,4	3,7	45150817	352200
250 x 570 x 1200	4	2,74	0,27	20	54,8	3,7	45150821	352250
300 x 570 x 1200	3	2,05	0,27	20	41	3,7	45150836	352300

GLAVA PROFF 35 PLATE M/ PAPIR

Isolasjonsklasse 35 - Brannklasse F

Glassullplate belagt med papir på en side. Til varmeisolering av tak med kaldt loft. Benyttes også til etterisolering. 570 mm nominell bredde anvendes til både 36 mm og 48 mm trevirke.

Dim i mm T x B x L	Innhold pr. pakke			Innhold pr. pall			NOBB- nr	Varenr
	stk	m ²	m ³	stk	m ²	m ³		
100 x 570 x 1200	10	6,84	0,27	20	136,8	3,7	45150840	353100
150 x 570 x 1200	7	4,79	0,27	20	95,8	3,7	45150855	353150
200 x 570 x 1200	5	3,42	0,27	20	68,4	3,7	45150866	353200
250 x 570 x 1200	4	2,74	0,27	20	54,8	3,7	45150874	353250



GLAVA PROFF 35 I- BJELKEPLATE

Isolasjonsklasse 35 - Brannklasse A1

Glassullplate til varme- og lydisolering av tak, vegger og gulv der det benyttes I-bjelker. Platen har utskjæringer for flenser på en side.

Dim i mm T x B x L	Innhold pr. pakke			Innhold pr. pall			NOBB- nr	Varenr
	stk	m ²	m ³	stk	m ²	m ³		
100 x 600 x 1200	10	7,2	0,29	20	144	3,9	45150976	357100
150 x 600 x 1200	7	5,04	0,29	20	100,8	3,9	45150980	357150
200 x 600 x 1200	5	3,6	0,29	20	72	3,9	45150995	357200
250 x 600 x 1200	4	2,88	0,29	20	57,6	3,9	45151006	357250
300 x 600 x 1200	3	2,16	0,29	20	43,2	3,9	45151014	357300



GLAVA PROFF 35 STÅLSTENDERPLATE

Isolasjonsklasse 35 - Brannklasse A1

Anvendes til varme-, lyd- og brannisolering av vegger med stålstendere. Benyttes også til termisk- og støyisolering av kjøle- og fryserom, skip, tanker etc.

Dim i mm T x B x L	Innhold pr. pakke			Innhold pr. pall			NOBB- nr	Varenr
	stk	m ²	m ³	stk	m ²	m ³		
50 x 605 x 1200	20	14,52	0,29	20	290,4	3,9	45150923	356050
70 x 605 x 1200	14	10,16	0,29	20	203,2	3,9	45150942	356070
100 x 605 x 1200	10	7,26	0,29	20	145,2	3,9	45150961	356100
70 x 605 x 910	14	7,71	0,22	20	154,2	3	45150957	356498
50 x 605 x 910	20	11,01	0,22	20	220,2	3	45150938	356499



GLAVA PROFF 35 TAKSTOLPLATE U/ P

Isolasjonsklasse 35 - Brannklasse A1

Glassullplate med utskjæring for undergurten i takstolen slik at det oppnås et sammenhengende isolasjonssjikt.

Til varmeisolering av tak med kaldt loft. Passer for undergurt med bredde 36 og 48 mm og høyde inntil 148 mm.

Dim i mm T x B x L	Innhold pr. pakke			Innhold pr. pall			NOBB- nr	Varenr
	stk	m ²	m ³	stk	m ²	m ³		
300 x 610 x 1200	3	2,2	0,29	20	44	3,9	45150885	354300



GLAVA PROFF 35 TAKSTOLPLATE M/ P

Isolasjonsklasse 35 - Brannklasse F

Glassullplate belagt med papir på en side, og med utskjæring for undergurten i takstolen slik at det oppnås et sammenhengende isolasjonssjikt.

Til varmeisolering av tak med kaldt loft. Passer for undergurt med bredde 36 og 48 mm og høyde inntil 148 mm.

Dim i mm T x B x L	Innhold pr. pakke			Innhold pr. pall			NOBB- nr	Varenr
	stk	m ²	m ³	stk	m ²	m ³		
200 x 610 x 1200	5	3,66	0,29	20	73,2	3,9	45150893	355200
250 x 610 x 1200	4	2,93	0,29	20	58,6	3,9	45150904	355250
300 x 610 x 1200	3	2,2	0,29	20	44	3,9	45150912	355300



*Ikke lagervare, leveres på bestilling, krav til minstekvantum kan forekomme.

GLAVA® PROFF 35 RULL

GLAVA PROFF 35 RULL

Isolasjonsklasse 35 - Brannklasse A1

Til varme- og lydisolering av gulv, vegger og tak i nye og eldre bygninger. Benyttes også til termisk- og støyisolering av kjøle- og fryserom, skip, tanker etc. 570 mm nominell bredde anvendes til både 36 mm og 48 mm trevirke.

OBS: 50 mm Plate/Rull PROFF 35 er tilpasset 48 mm trevirke.

Dim i mm T x B x L	Innhold pr. pakke			Innhold pr. pall			NOBB- nr	Varenr
	stk	m ²	m ³	stk	m ²	m ³		
25 x 570 x 18000	2	20,52	0,16				45150681	350025
50 x 560 x 10000	2	11,2	0,16	24	268,8	3,7	45150696	350050
70 x 570 x 7200	2	8,21	0,16	24	197,04	3,7	45150700	350070
100 x 570 x 5200	2	5,93	0,16	24	142,32	3,7	45150715	350100
125 x 570 x 4350	2	4,96	0,16	24 *	119,04	3,7	45150726	350125
150 x 570 x 3500	2	3,99	0,16	24	95,76	3,7	45150734	350150



GLAVA PROFF 35 STÅLSTENDERRULL

Isolasjonsklasse 35 - Brannklasse A1

Anvendes til varme-, lyd- og brannisolering av vegger med stålstendere. Ved større partier kan andre tykkelser og lengder leveres. Benyttes også til termisk- og støyisolering av kjøle- og fryserom, skip, tanker etc.

Dim i mm T x B x L	Innhold pr. pakke			Innhold pr. pall			NOBB- nr	Varenr
	stk	m ²	m ³	stk	m ²	m ³		
50 x 455 x 10000	2	9,1	0,14	24	218,4	3	45150745	351050
70 x 455 x 7200	2	6,55	0,14	24	157,2	3	45150764	351070
50 x 910 x 10000	1	9,1	0,14	24	218,4	3	45150753	351499



GLAVA® 38

GLAVA 38 PLATE

Isolasjonsklasse 38 - Brannklasse A1

Brukes hovedsaklig til varme- og lydisolering av etasjeskiller og innevegger i nye og eldre bygninger.

Dim i mm T x B x L	Innhold pr. pakke			Innhold pr. pall			NOBB- nr	Varenr
	stk	m ²	m ³	stk	m ²	m ³		
150 x 570 x 1200	7	4,79	0,27	20	95,8	3,7	45150662	321150
200 x 570 x 1200	5	3,42	0,27	20	68,4	3,7	45150677	321200



GLAVA 38 RULL

Isolasjonsklasse 38 - Brannklasse A1

Brukes hovedsaklig til varme- og lydisolering av etasjeskiller og innevegger i nye og eldre bygninger.

Dim i mm T x B x L	Innhold pr. pakke			Innhold pr. pall			NOBB- nr	Varenr
	stk	m ²	m ³	stk	m ²	m ³		
70 x 570 x 7200	2	8,21	0,16	24	197,04	3,7	45150624	320070
100 x 570 x 6000	2	6,84	0,16	24	164,16	3,7	45150632	320100
150 x 570 x 4000	2	4,56	0,16	24	109,44	3,7	45150643	320150
200 x 570 x 2800	2	3,19	0,16	24	76,56	3,7	45150658	320200



GLAVA® MURPLATE 32

GLAVA MURPLATE 32

Isolasjonsklasse 32 - Brannklasse A2-s1,d0

Spesialbehandlet glassullplate til bruk som varmeisolasjon i hulrom i skallmur, og i vegger som forblendes med tegl, betong eller lettklinker o.l. Glava Murplate har NBI Teknisk Godkjenning nr. 2035

Dim i mm T x B x L	Innhold pr. pakke			Innhold pr. pall			NOBB- nr	Varenr
	stk	m ²	m ³	stk	m ²	m ³		
50 x 600 x 1200	10	7,2	0,29	20	144	3,9	44835352	361050
70 x 600 x 1200	7	5,04	0,29	20 *	100,8	3,9	44835363	361070
100 x 600 x 1200	5	3,6	0,29	20	72	3,9	44835378	361100
150 x 600 x 1200	3	2,16	0,29	20 *	43,2	3,9	44835382	361150



*Ikke lagervare, leveres på bestilling, krav til minstekvantum kan forekomme.

ENDELIG ER DEN HER!

GLAVA® PROFF 35



GLAVA® gjør det lettere å velge isolasjon

Gjennom 75 år har GLAVA® utviklet produkter og isolasjonskunnskap spesielt tilpasset norsk klima og byggeskikk. GLAVA® PROFF 35 har enda bedre isolasjonseffekt, og bidrar til å redusere dine energitgifter - uten at det går på bekostning av trivsel, komfort eller miljø. Med GLAVA® blir norske bygg bedre isolert og stadig mer energi-effektive og miljøvennlige.



For norske forhold

Ekspert på norske forhold siden 1935

GLAVA AS

Sandakerveien 24C, D11

Postboks 4461 Nydalen

0403 OSLO

Tlf: 69 81 84 00 - Faks: 69 81 84 78

e-post: post@glava.no

Bestilling

Ordre: ordre@glava.no

Grønn ordrefax Oslo: 800 33 915

Grønn ordrefax Stjørdal: 800 80 444