

Vanntetting med Superflex D2

Løsning betong og anlegg



Produktfordeler

- Vanntett
- Meget lett påføring
- Hurtigherdene
- Diffusjonsåpen
- Tåler UV stråler

Bruksområder

- Vegg og gulvarealer i våtrom
- Balkonger og terrasser
- Svømmebasseng
- Tetting av eldre bygninger
- Vanntanker, innvendig tetting

webertec superflex D2

Rask og effektiv vanntetting under keramiske fliser og naturstein. Kan brukes som vanntetting av bad og våtrom, balkong, terrasse, basseng, kjellere og vanntanker. Hurtig tørketid som muliggjør flere sjikt på kort tid.



Priming av underlag med Forvanning/prim 801 eller 4716



Poretetningslag, skrapsparkling



Første lag vanntetting utført med tannet sparkel



Lag nr 2 vanntetting utført med tannet sparkel

Mer Informasjon

Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner du andre steder på glava.no, blant annet i våre brosjyrer og data-blader. Vi anbefaler at du (i tillegg til dette infobladet) benytter denne informasjonen for å kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt.

Saint-Gobain Byggevarer AS

Sandstuveien 68
Postboks 6211 Etterstad
0603 Oslo
Tlf: 04455

glava.no

Januar 2021

18.411 Betong og anlegg