

PRESTANDEKLARATION

(Ref: Förordning (EU) nr 305/2011)

No. 001DOP-C-20151016

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Connect T24 grid system (Fire class A1, Durability Class B)

2. Typ-, parti- eller serienummer som möjliggör identifiering :

Connect T24 Huvudprofil
Connect T24 Huvudprofil Brands
Connect T24 Huvudprofil HD
Connect T24 Korridorprofil
Connect T24 Tvärprofil
Connect Quadro 300CC
Connect Quadro 300CX
Connect Quadro 450CC
Connect Quadro 450CX
Connect Avlastningsprofil

3. Byggproduktens avsedda användning i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:

Undertakskonstruktion komponent för användning internt i byggnader

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn samt kontaktadress:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant:

Ej tillämpligt

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 3 & system 4

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP (anmält organ 0402) har utfört typprovning av produkterna under system 3

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Ej tillämpligt

9. Angiven prestanda:

Alla egenskaper som anges i tabellen bestäms i den harmoniserade standarden EN 13964:2004/A1:2006


Produkt	Väsentliga egenskaper	Angiven prestanda:
Connect T24 Huvudprofil	Nyttolast, spann=1200mm, Klass 1	95 N
Connect T24 Huvudprofil Brands	Nyttolast, spann=1200mm, Klass 1	95 N
Connect T24 Huvudprofil HD	Nyttolast, spann=1200mm, Klass 1	116 N
Connect T24 Korridorprofil (L=1600)	Nyttolast, spann=1600mm, Klass 1	36 N
Connect T24 Korridorprofil (L=1800)	Nyttolast, spann=1800mm, Klass 1	32 N
Connect T24 Korridorprofil (L=2000)	Nyttolast, spann=2000mm, Klass 1	29 N
Connect T24 Korridorprofil(L=2400)	Nyttolast, spann=2400mm, Klass 1	24 N
Connect T24 Tvärprofil (L=150-299)	Nyttolast, spann=150mm, Klass 1	85 N
Connect T24 Tvärprofil (L=300-599)	Nyttolast, spann=300mm, Klass 1	84 N
Connect T24 Tvärprofil (L=600-899)	Nyttolast, spann=600mm, Klass 1	85 N
Connect T24 Tvärprofil (L=900-1199)	Nyttolast, spann=900mm, Klass 1	84 N
Connect T24 Tvärprofil (L=1200-1799)	Nyttolast, spann=1200mm, Klass 1	58 N
Connect T24 Tvärprofil (L=1800-)	Nyttolast, spann=1800mm, Klass 1	42 N
Connect Quadro 300CC / 300CX	Nyttolast, Klass 1	15 N
Connect Quadro 450CC / CX	Nyttolast, Klass 1	15 N
Connect Avlastningsprofil (L=594)	Nyttolast, spann=600mm, Klass 1	85 N
Connect Avlastningsprofil (L=1192)	Nyttolast, spann=1200mm, Klass 1	58 N

Alla produkterna överensstämmer med:	Reaktion vid brandpåverkan	Hållbarhet:
	Euroclass A1	Korrosionsskydd enligt EN 13964, klass B

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



Hyllinge 2015-10-16
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids & Accessories
 martin.tykesson@ecophon.se

