

# GLASSFIBERVEV PÅ RULL, HVIT

Hvit glassfiberrev på rull. Samme rev som på  
GLAVA Lydfelleplate 2000.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHOLD PR. PAKKE			NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		
1250 mm x 100 m	1	125.00	0.08	42299214	699003

## MONTERING / UTFØRELSE

Benyttes der det er krav til en sterk overflate utenpå mineralullen, spesiell bruksområde er for produksjon av Glava Lydfelleplate 2000.

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

## ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Glassfiberrev med glatt overflate som er lett å holde ren. Vedlikeholdsfri og lang levetid.

---

## DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

---

Materiale: Glassfibervev  
Leveringsform: På ruller med innerdiam. Ø152 mm  
Farge: Hvit  
Tykkelse: 0,13 mm  
LOI: 5,3 % ± 1,5 – ISO 1887  
Strømningsmotstand: 300 ± 84 Pa·s/m under 100 Pa – ISO9237  
Brannklasse: Ubrennbar <sup>1</sup>  
Knuter warp: 11,8 knuter/cm ± 0,5 – ISO7211-2  
Knuter weft: 11,5 knuter/cm ± 0,3 – ISO7211-2  
Maks. brukstemperatur: + 200°C  
Flatevekt: 126 g/m<sup>2</sup> ± 6 – ISO 3374  
Strekstyrke, warp: 20 kg/cm – ISO 4606  
Strekstyrke, weft: 32 kg/cm – ISO 4606

<sup>1</sup> Materiale er brannklassifisert A2-s1,d0 benyttet på Glava Lydfelleplate 2000

---

## HMS - REFERANSER

---

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med glassfiber

---

## BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

---

Produktet kan leveres på alle godkjente deponi

---

## TEKNISK SERVICE

---

Produsent/ leverandør:	GLAVA AS
Organisasjonsnr:	NO 912 008 754 MVA
Postadresse:	Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon:	+47 69 81 84 00
Faks:	+47 69 81 84 78
E- post:	post@glava.no
Internett:	glava.no