

## Glava Lamellmatte:

Kapplengde inklusiv 80mm overlapp [m]							
Kanal-diameter	Isolasjonstykkelse [mm]						
	25	30	40	50	60	80	100
100	0,551	0,583	0,645	0,708	0,771	0,897	1,022
125	0,630	0,661	0,724	0,787	0,850	0,975	1,101
160	0,740	0,771	0,834	0,897	0,960	1,085	1,211
200	0,865	0,897	0,960	1,022	1,085	1,211	1,337
250	1,022	1,054	1,117	1,180	1,242	1,368	1,494
315	1,227	1,258	1,321	1,384	1,447	1,572	1,698
400	1,494	1,525	1,588	1,651	1,714	1,839	1,965
500	1,808	1,839	1,902	1,965	2,028	2,153	2,279
630	2,216	2,248	2,311	2,373	2,436	2,562	2,688
800	2,750	2,782	2,845	2,907	2,970	3,096	3,222
1000	3,379	3,410	3,473	3,536	3,559	3,724	3,850
1250	4,164	4,195	4,258	4,321	4,384	4,510	4,635
1600	5,264	5,295	5,358	5,421	5,484	5,609	5,735

Under rød strek betyr mer enn en hel rull

Lengde kanal pr. rull ved 80mm overlapp [m]							
Kanal-diameter	Isolasjonstykkelse [mm]						
	25	30	40	50	60	80	100
100	21,8	16,5	11,2	8,5	6,2	4,0	2,9
125	19,0	14,5	9,9	7,6	5,6	3,7	2,7
160	16,2	12,5	8,6	6,7	5,0	3,3	2,5
200	13,9	10,7	7,5	5,9	4,4	3,0	2,2
250	11,7	9,1	6,4	5,1	3,9	2,6	2,0
315	9,8	7,9	5,5	4,3	3,3	2,3	1,8
400	8,0	6,3	4,5	3,6	2,8	2,0	1,5
500	6,6	5,2	3,8	3,1	2,4	1,7	1,3
630	5,4	4,3	3,1	2,5	2,0	1,4	1,1
800	4,4	3,5	2,5	2,1	1,6	1,2	0,9
1000	3,6	2,8	2,1	1,7	1,3	1,0	0,8
1250	2,9	2,3	1,7	1,4	1,1	0,8	0,6
1600	2,3	1,8	1,3	1,1	0,9	0,6	0,5

## Glava Brannmatte:

Kapplengde inklusiv 50mm overlapp [m]			
Kanal-diameter	Isolasjonstykkelse [mm]		
	30	50	100
100	0,553	0,678	0,992
125	0,631	0,757	1,071
160	0,741	0,867	1,181
200	0,867	0,992	1,307
250	1,024	1,150	1,464
315	1,228	1,354	1,668
400	1,495	1,621	1,935
500	1,809	1,935	2,249
630	2,218	2,343	2,658
800	2,752	2,877	3,192
1000	3,380	3,506	3,820
1250	4,165	4,291	4,605
1600	5,265	5,391	5,705

Under rød strek betyr mer enn en hel rull

Lengde kanal pr. rull ved 50mm overlapp [m]			
Kanal-diameter	Isolasjonstykkelse [mm]		
	30	50	100
100	6,5	3,5	1,5
125	5,7	3,2	1,4
160	4,9	2,8	1,3
200	4,2	2,4	1,1
250	3,5	2,1	1,0
315	2,9	1,8	0,9
400	2,4	1,5	0,8
500	2,0	1,2	0,7
630	1,6	1,0	0,6
800	1,3	0,8	0,5
1000	1,1	0,7	0,4
1250	0,9	0,6	0,3
1600	0,7	0,4	0,3



GLAVA A/S, Sandakervn 24C, D11  
Postboks 4461 Nydalen, 0403 Oslo

• Telefon 22 38 67 00  
• Telefax 22 38 67 77

• www.glava.no  
• glava.oslo@glava.no