

Glava Økonomi 38 I-bjelkeplate

Plate i Økonomi-familien tilpasset I-bjelker/I-profiler med inntil 48x48 mm flens.

Platen har ferdig utfreste spor på to kanter for flensene i I-bjelken.

Skal hele I-bjelken fylles brukes to I-bjelkeplater mot hverandre; alternativt kan det isoleres med 50 mm plate (Proff 34) mellom flensene.



Egenskap ved brannpåvirkning klasse (Euroclass) A1, det vil si ubrennbart.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHOLD PR. PAKKE			INNHOLD PR. PALL			NOBB-nr	Varenr
	stk	m ²	m ³	stk	m ²	m ³		
150 x 600 x 1200 mm	7	5.04	0.29	20	100.80	3.90	57029166	323150
200 x 600 x 1200 mm	5	3.60	0.29	20	72.00	3.90	57029174	323200

MONTERING / UTFØRELSE

Glassullplate til varme-, brann- og lydisolering i bygg.

Benyttes også til etterisolering av eldre hus der det brukes I-bjelker/I-profiler.

Anvendes i tørre konstruksjoner.

Kappes med kniv.

Glava Økonomi 38 er et likeverdig alternativ som Proff 34 mot uønsket lyd.

Glava Isolasjons produktsortiment er under løpende utvikling, og vi forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fukt: Ikke utsett produktet for vann, verken før, under eller etter bygging.

Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke.

Glava sitt kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS.

Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Deklarert varmekonduktivitet: $\lambda D = 0,038 \text{ W/ mK}$

Materiale: Glassull

Brannklasse: Euroklasse A1

MILJØPÅVIRKNING

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes.

HMS - REFERANSER

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull.

Vi har utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for Glava Glassull, som finnes på våre nettsider.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall.

Kan leveres som ordinært avfall til godkjent fyllplass.

Avfallskode EAL: 17 06 04 andre isolasjonsmaterialer enn dem nevnt i 17 06 01 og 17 06 03.

Klassifisert som farlig avfall: Nei.

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør:	GLAVA AS
Organisasjonsnr:	NO 912 008 754 MVA
Postadresse:	Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon:	+47 69 81 84 00
E- post:	post@glava.no
Web:	glava.no