

GLAVA PLUSSPLATE

Plate tilpasset GLAVA Pluss System. Dimensjonen gjør at platen kan brukes der systemet monteres på c/c 600 mm eller c/c 1000 mm. Til GLAVA Pluss System 290 mm benyttes 150 mm Plussplate i to lag.

Egenskap ved brannpåvirkning klasse (Euroclass) A1, det vil si ubrennbart.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			INNHold PR. PALL			NOBB-nr	Varenr
	stk	m ²	m ³	stk	m ²	m ³		
100x515x915 mm	6	2.83	0.21	16	45.28	3.00	55095066	364310
150x515x915 mm	4	1.88	0.21	16	30.08	3.00	55095074	364315
200x515x915 mm	3	1.41	0.21	16	22.56	3.00	55095085	364320

MONTERING / UTFØRELSE

Glassullplate tilpasset til GLAVA Plussystem.

Dimensjonen gjør at platen kan brukes der systemet monteres på enten c/c 600 mm eller c/c 1000 mm.

Se egen monteringsanvisning.

Kappes med kniv.

GLAVAs produktsortiment er under løpende utvikling, og GLAVA forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fukt: Ingen kapillærsugende egenskaper

Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke

GLAVAs kvalitetssystem tilfredsstillter kravene i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS.

Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Deklarert varmekonduktivitet: 0,033 W/mK

Materiale: Glassull

Brannklasse: Euroclass A1

MILJØPÅVIRKNING

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes

Formaldehyd: Isolasjonsull er nærmest fri for formaldehyd

HMS - REFERANSER

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull

GLAVA har også utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for GLAVA Glassull som finnes på våre nettsider.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall. Dvs kan leveres på alle godkjente deponi.

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør:	GLAVA AS
Organisasjonsnr:	NO 912 008 754 MVA
Postadresse:	Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon:	+47 69 81 84 00
Faks:	+47 69 81 84 78
E- post:	post@glava.no
Internett:	glava.no