

Glava Robust Takfall 1:40

Glava Robust Takfall 1:40 er markedets letteste fallplate for isolering av flate takkonstruksjoner og kan benyttes i kombinasjon med Glava Robust Lettlamell. Benyttes i tillegg sammen med underlagsplate der underlaget tilsier det.



Fall 1:40 tilsvarer 2,5cm pr lm. 1,43° og 2,5%

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PALL			NOBB-nr	Varenr
	stk	m ²	m ³		
20/50 x 1200 x 1800 mm	32	71.99	2.72	60123628	464001
50/80 x 1200 x 1800 mm	18	40.33	2.80	60123629	464002

Montering/Utførelse

Robust Takfall 1:40 blir brukt til falloppbygging av takisolasjonen. Produktet kappes med kniv.

Robust Takfall 1:40 benyttes i kombinasjon med Glava Robust Lettlamell og kan benyttes på takkonstruksjoner av betong, lettbetong, profilerte stålplater eller eksisterende takflater. Robust takfall må benyttes i kombinasjon med trykkfast topplate av mineralull, som type Glava Robust Topplate 60 D1.

Anvisninger for drift og vedlikehold

Fukt: ingen kapillærsugende egenskaper

Holdbarhet: glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse, siger ikke.

GLAVAs kvalitetssystem tilfredsstillter kravene i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og internkontrollforskriften og er sertifisert iht. disse av Nemko Certification AS. Dette sikrer en høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

Driftstekniske opplysninger

Deklarert varmekonduktivitet: 0,039 W/mK

Materiale: Glassull

Euroklasse: A2-s1,d0

Trykkstyrke (kortidslast): 60 kN/m²

Miljøpåvirkning

Radon: isolasjonsull er blant byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes.

Formaldehyd: Isolasjonsull er nærmest fri for formaldehyd.

HMS - Referanser

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeid med isolasjonsull

GLAVA har også utarbeidet et generelt sikkerhetsdatablad for GLAVA glassull, som finnes på våre nettsider.

Behandlingsmåte for avfall ihht. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall. Dvs. kan leveres på alle godkjente deponi.

Produsent/leverandør: GLAVA AS
Organisasjonsnr: NO 912 008 754 MVA
Postadresse: Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon: +47 69 81 84 00
E-post: post@glava.no

glava.no