


Glava Trinnlydplate

Trykkfast glassullplate belagt med glassfiberduk, til lydisolering av etasjeskillere med flytende gulv.

Egenskap ved brannpåvirkning klasse (Euroclass) A2-s1,d0, det vil si ubrennbart.

Se egen monteringsanvisning.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			INNHold PR. PALL			NOBB-nr	Varenr
	stk	m ²	m ³	stk	m ²	m ³		
20 x 570 x 1200 mm	10	6.84	0.15	12	82.08	2.00	42548686	366021

MONTERING / UTFØRELSE

Trykkfast glassullplate belagt med glassfiberduk, til lydisolering av etasjeskillere med flytende gulv.

Kan også benyttes til:

Lydisolering i tekniske rom med flytende gulv, slik som vifte- og aggregatrom etc.

Som tynnsjiktisolasjon i bade- og kjellergulv.

Det skal brukes 22 mm gulvsponplater som et trykk- og lastfordelende sjikt oppå trinnlydplatene, eller det benyttes overdekning av flytende sparkelmasse/avrettingsmasse eller støpt betong.

Se egen monteringsanvisning.

Trykkfasthet: 25 kPa (NS EN 826)

Skjæres med kniv.

Anvendes i tørre konstruksjoner.

Glava Isolasjons produktsortiment er under løpende utvikling, og vi forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fukt: Ikke utsett produktet for vann, verken før, under eller etter bygging.
Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke.

Glava sitt kvalitetssystem tilfredsstillter kravene i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS.
Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Deklarert varmekonduktivitet = 0,032 W/mK
Materiale: Glassull
Brannklasse: Euroklasse A2-s1,d0

MILJØPÅVIRKNING

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av Radon; enhver risiko kan utelukkes.

HMS - REFERANSER

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull.

Vi har utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for Glava Glassull, som finnes på våre nettsider.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall.
Kan leveres som ordinært avfall til godkjent fyllplass.
Avfallskode EAL: 17 06 04 andre isolasjonsmaterialer enn dem nevnt i 17 06 01 og 17 06 03.
Klassifisert som farlig avfall: Nei.

TEKNISK SERVICE

Produsent/
leverandør: GLAVA AS
Organisasjonsnr: NO 912 008 754 MVA
Postadresse: Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon: +47 69 81 84 00
E- post: post@glava.no
Web: glava.no