

GLAVA TROLLVEGGEN HJØRNEBESLAG 90

Hjørnebeslag monteres på utsiden av alle ytterhjørner. Beslaget skal stabilisere og forsterke hjørnene samt fungere som feste for skråavstivningen.



Dimensjon / beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		INNHold PR. PALL		NOBB- nr	Varenr
	stk	m ³	stk	m ³		
GLAVA TROLLVEGGEN HJØRNEBESLAG 90	1	0.09			47446352	449401

MONTERING / UTFØRELSE

Se egen monteringsanvisning.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Det skal gjøres en visuell kontroll av hjørnebeslaget for å oppdage eventuelle skader.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Hjørnebeslaget er laget av sjøvannsbestandig legert aluminiumplate i kvalitet EN AW 5052/5754 H22/ H32.

Mål: 250 mm x 200 mm x 5 mm, lengde: 3000 mm, diameter skruehull: 7 mm

Strekfasthet, RM: 220 N/ mm²

Flytegrense, RP0: 130 N/ mm²

Forlengelse, A5: 7 %

Kjemisk sammensetning:

Aluminium: > 95,9 %

Silisium: 0,25 %

Jern: 0,4 %

Kobber: 0,1 %

Mangan: 0,1 %

Magnesium: 2,2-2,8 %

Krom: 0,15-0,35 %

Sink: 0,1 %

MILJØPÅVIRKNING

Stålet er 100 % resirkulerbart.

HMS - REFERANSER

Ikke oppgitt.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Deponeres på godkjent fyllplass.

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør: GLAVA AS

Organisasjonsnummer:NO 912 008 754 MVA

Postadresse: Postboks F, 1801 Askim

Telefon: +47 69 81 84 00

Faks: +47 69 81 84 78

E- post: post@glava.no

Internett: glava.no