

GLAVA TROLLVEGGEN LÅSEBØYLE

Låsbøyle til elementskjøter.

Disse skal monteres i topp og bunn av elementet på begge vengene, og benyttes i alle skjøter.

Forbuk: 4 stk. pr. element.



Dimensjon / beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		INNHold PR. PALL		NOBB- nr	Varenr
	stk	m ³	stk	m ³		
4 x 100mm	100	0.09			47446378	449403

MONTERING / UTFØRELSE

Se egen monteringsanvisning.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Ikke relevant.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Stålkvalitet: C9D med en overflate i DF2- kvalitet.

Diameter: 4 mm +0,00/-0,04 mm.

Flytegrense: 400-600 N/ mm².

Kjemisk sammensetning:

Jern: > 97,0 %

Karbon: 0,10 %

Mangan: 0,60 %

Svovel: 0,035 %

Fosfor: 0,035 %

Silisium: 0,30 %

Nikkel: 0,25 %

Krom: 0,25 %

Kobber: 0,30 %

Molybden: 0,05 %

Aluminium: 0,06 %

MILJØPÅVIRKNING

Ikke oppgitt.

HMS - REFERANSER

Stålet har eget sikkerhetsdatablاد fra Ruukki.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Deponeres på godkjent fyllplass.

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør: GLAVA AS

Organisasjonsnummer:NO 912 008 754 MVA

Postadresse: Postboks F, 1801 Askim

Telefon: +47 69 81 84 00

Faks: +47 69 81 84 78

E- post: post@glava.no

Internett: glava.no