

GLAVA TROLLVEGGEN LÅSESTAG/ LODDRETT

Låsestag til festing av øverste skift. Staget huker fast til elementet under og bøyes over binderne i øverste element.

Forbruk: 3 stk. pr. element i øverste skift.



Dimensjon / beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		INNHold PR. PALL		NOBB- nr	Varenr
	stk	m ³	stk	m ³		
4 X 307mm	50	0.09			48394946	449402

* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

MONTERING / UTFØRELSE

Se egen monteringsanvisning.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Ikke relevant.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Stålkvalitet: C9D med en overflate i DF2- kvalitet.

Diameter: 4 mm +0,00/-0,04 mm.

Flytegrense: 400-600 N/ mm².

Kjemisk sammensetning:

Jern: > 97,0 %

Karbon: 0,10 %

Mangan: 0,60 %

Svovel: 0,035 %

Fosfor: 0,035 %

Silisium: 0,30 %

Nikkel: 0,25 %

Krom: 0,25 %

Kobber: 0,30 %

Molybden: 0,05 %

Aluminium: 0,06 %

MILJØPÅVIRKNING

Stålet er 100 % resirkulerbart.

HMS - REFERANSER

Stålet har eget sikkerhetsdatablad fra Ruukki.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Deponeres på godkjent fyllplass.

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør: GLAVA AS
Organisasjonsnummer:NO 912 008 754 MVA
Postadresse: Postboks F, 1801 Askim
Telefon: +47 69 81 84 00
Faks: +47 69 81 84 78
E- post: post@glava.no
Internett: glava.no