

PRODUKTDATABLAD

GLAVAFLEX® LIM



Dato: 24.09.2015

Beskrivelse:	Spesiellim for bruk med alle GLAVAFLEX fleksible isolasjonssystemer. Perfekt vedheft på metallic priming, ingen feste på asfalt, bitumen eller linfrø basert olje. Kontaklim - Polykloropren basert, fri for aromater
Bruksområde:	GLAVAFLEX Lim er spesielt utviklet for liming av GLAVAFLEX fleksible isolasjonssystemer
Base:	Syntetisk modifiserte gummi (Kloroprengummi)
Farge:	Gul-rød
Fast stoff:	18 ±2 %
Påføringstemperatur:	Ideelt ved +20°C, ikke bruk under 0°C. Ved temperaturer lavere +5°C og RF > 80% kan kondensat forekomme i økt grad på overflatene der limet skal påføres - forringer limkvalitet
Maks. medietemperatur:	Opp til +110°C når limet er ferdig herdet etter montering
Viskositet:	ca. 600 mPa
Densitet:	ca. 0,85 g/cm ³
Rensemiddel:	GLAVAFLEX Rensevæske
Lagring:	Oppbevares tørt, kjølig og frostfritt (15-23°C) i tett lukket original boks
Levetid:	Holdbarheten opp til 12 mnd. i uåpnet beholder når de lagres korrekt
Montering:	Før bruk bør limet være grundig rørt. Overflater som skal limes sammen må være rene, tørre og fri for støv og fett. Bruk en limkost med kort stiv bust. Påføre et tynt jevnt lag med lim på begge overflater. La limet bli tørke. Dette vil ta 2 til 8 minutter, avhengig av omgivelsesforholdene. Tørketiden tar lenger tid dess høyere luftfuktighet (> 85%) og ved lav temperatur (< + 5°C). Sjekk limet på overflaten ved hjelp av fingertest. Hvis fingeren ikke fester seg til overflaten og denne ikke kjennes klebrig, kan skjøtene klemmes sammen. Trykk på begge flater som er limt med et fast og jevnt trykk. Fuger som er limt skal gis en herdetid på 36 timer ved romtemperatur. Aldri la det herde i sterkt sollys. Bruk aldri limet mens anlegget er i drift. La limet herde 36 timer før man legger på mantling, maling eller selvklebende tape
Forsiktig:	Tilstrekkelig ventilasjon må opprettholdes, spesielt i lukkede rom. På grunn av det flyktige løsningsmiddelet, skal limet holdes vekk fra en hvilken som helst tennkilde slik som åpen ild eller gnister. Forbud mot røyking må strengt håndheves i nærheten av der limet påføres.
Helse-, miljø og sikkerhet:	Se eget sikkerhetsdatablad