

Prosjekt:	Oppdragsgiver:
Produkt:	Entreprenør:
Type primer:	Utførende:
Underlag:	Hvor i bygget:

Beskrivelse av løsning

weberfloor produkter er sementbaserte produkter for sparkling og avretting av gulv.



1. Belegg. De fleste typer overgulv kan benyttes, sjekk krav til underlag fra leverandør av overgulv for riktig valg av type gulvavretting.
2. Avrettingsmasse, se produktrange
3. Primer, se produktrange
Avhengig av underlag
4. Dekke / underlag

Produktrange	weberfloor 110 Fine weberfloor 120 Reno weberfloor 130 Core weberfloor 140 Nova Weber Gulvavretting Normal, Hurtig, Fin, Industri	weberfloor 4602 Industry Base Extra weberfloor 4610 Industry Top weberfloor 4630 Industry Lit weberfloor 4655 Industry Flow Rapid weberfloor Industry SR weberfloor Outdoor SL
Primere:	weberfloor 4716 Primer, webertec 803/804 Primer, weberfloor 710 Epoxyprimer m/sand	

Anvisninger for drift og vedlikehold

Utbedring av skader	<p>Små skader i sparkeloverflaten kan fylles med en håndsparkel, for eksempel weberfloor 4040 Combi Rapid. Ved store skader og punktering av en eventuelt flytende konstruksjon, renskjæres sparkelsjiktet med en vinkelsliper. Deretter fjernes resten av konstruksjonen under punkteringen med alle skadede lag. Gulvet bygges deretter opp igjen med alle tilhørende komponenter.</p> <p>Ved svanker i avrettingen før legging av belegg kan gulvet finavrettes med for eksempel weberfloor 110 Fine, eller svankene kan flekkes med en håndsparkel, for eksempel weberfloor 4040 Combi Rapid. Eventuelt kan buler slipes ned ved bruk av slipemaskin.</p> <p>Ved tetting mot vegg brukes akrylmasse.</p> <p>Ved rehabilitering av gulv hvor belegget fjernes og det oppdages bom mellom sparkel og underlag må all sparkel i området med bom fjernes mekanisk. Arealet rengjøres så med støvsuger, primes med weberfloor 4716 Primer (se produktdatablad for riktig blandeforhold), og deretter sparkle i hullet med egnet produkt.</p>
---------------------	---

Behandling av avfall

Levering av avfall	Alle avrettingsmasser fra Weber deponeres på godkjent fyllplass i overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter. Eventuell armering må fjernes før avrettingsmassen brukes som fyllmasse. weberfloor produkter inneholder ikke miljøfarlig avfall.
Avfallskode og avfallsstoffnummer	Foreslått avfallskode: 17 01 01 Betong

Dokumentasjon: Datablad/Brosjyrer/veiledninger på de benyttede produkter finnes på www.glava.no
Produktene er merkepliktige. Sikkerhetsdatablad finnes på www.glava.no