

Bruksområde

ESSVE Himlingskrok er beregnet for montering av himlinger, el-armaturer og rør som brukes i betong, naturstein og teglmaterialer. Himlingskrok brukes i kombinasjon med tråd, patentbånd eller pendel og gir et fleksibelt opphengsystem.

Beskrivelse

Himlingskrok er produsert av 2mm rustfri tråd, kvalitet A2.

Når himlingskroken slås inn i det forborede hullet ved hjelp av det medfølgende monteringsdoret, griper trådendene tak i veggene. De korte stive trådendene gir et sikkert og sterkt feste.

Egnede bånd til ESSVE Himlingskrok er f. eks ESSVE Rustfritt bånd 11,5x0,7mm

Montering

Se monteringsanvisning.



Montering

1. Bor hull diam. 8mm, dybde min. 30mm.
2. Slå inn himlingskroken ved hjelp av doret.
3. Montering er ferdig.

Tekniske data

	Rustfri tråd
Materiale	Rustfri tråd, kvalitet A2
Korrosivitetsklasse	C4

ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Lengde mm	Bor m	Minste sett-dybde mm	Åpning for tråd, pendel, etc	ESSBOX størrelse	Ant / for p
3010	11346	Himlingskrok inkl 1 stk	50	8	30	6,5	203	100
7	483	monteringsverktøy						



Bruksområde

ESSVE Rustfri bånd er beregnet for å brukes sammen med Himlingskrok

Praktisk belastningsevne

Beskrivelse	Uttrekkskraft Betong C20/25 kg	Uttrekkskraft Tegl kg
Himlingskrok	50	50

Tilbehør

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Lengde per forpakning
396661084	29838216	Rustfritt bånd 11,5x0,7	10 m