



Produktnavn

Gyproc AquaBead® L-trim kantprofil.

Produktbeskrivelse

AquaBead L-Trim er en selvklebende polymerforsterket profil for vegg- og taktilslutninger eller for stram avslutning i vindu- og dørsmyg. Framsiden har et tettfibret spesialpapir som er utformet for å gi best vedheft til sparkel-massen. Profilens 90-graders vinkel gjør at du får perfekt resultat hver gang og minimerer bruk av fugemasse.

Bruksområder

AquaBead L-Trim brukes innendørs til vegg- og taktilslutninger eller for stram avslutning i vindu- og dørsmyg og kleber til nye, ubehandlede kartonggipsplater. Profilen bør ikke brukes på Glasroc komposittplater, Rigidur fibergipsplater eller Aquaroc sementbaserte plater.

Holdbarhet

Profilens unike oppbygning gjør at den holder fasongen og beskytter hjørner mot sprekker. Den beskytter vinkelen og verken løsner eller deformeres ved slag. Den er dessuten formstabil og påvirkes ikke av temperatur- eller fuktvariasjoner.

Tekniske data

Betegnelsen	Lengde mm	Bredde mm	GTIN-nummer	NOBB-nummer
L-Trim	2500	45	9002869595544	46194063
L-Trim	3000	45	9002869595568	46194078

Estetisk kvalitet

AquaBead L-Trim gir deg perfekte avslutninger og vinkler i nøyaktig 90 grader og skaper de beste forutsetningene for maling eller tapetsering.

Montering

Spray rikelig med vann på baksiden av profilen. Vent 30-60 sekunder slik at limet blir aktivert. Press en finger mot lumsiden, kleber den så godt at fingeren nesten sitter fast, er den klar for montering. Press fast profilen langs hele overflaten. Profilen kan sparkles etter ca 30 minutter. Sparkle 1-2 ganger avhengig av hvilket kvalitetsnivå som ønskes for sluttresultatet.

Lagring

Oppbevares tørt. Eventuell fukt kan aktivere limet i esken.

Rengjøring

Eventuelle verktøy rengjøres etter bruk med vann.

Avfallshåndtering

Sorteres som brennbart avfall.