

Produktdatablad

Gyproc Pulversparkel



Produktnavn

Gyproc Super Pulversparkel

Produktbeskrivelse

Gipsbasert, miljøtilpasset pulversparkel tilsatt limstoffer og bindingstidsregulerende tilsetningsstoffer - til skjøtesparkling av gipsplater.

Bruksområde

Gipsbruk brukes hovedsakelig til skjøtesparkling av gipsplater sammen med Gyproc Marco 23, skjøteremse av papir. Sparkelet er også egnet for utfylling av sprekker og hull, utjevning av hele overflater på faste underlag som f.eks mur, puss, ferdig betong (ikke på underlag av tre). Gyproc Super brukes også til liming og sparkling av gips-dekorasjonslister.

Montering / Påføring / Bearbeiding

1. Bruk rene blandekar og rent springvann. Dersom blandekar med allerede ferdigblandet gipsbruk brukes, forkortes bindetiden.
2. Til 5 kg pulversparkel trengs ca. 3,7 liter vann. Tøm forsiktig posens innhold i karet og la vannet dekke noe. La det stå i ca. 3 min. Rør deretter til en pastalignende masse oppnås. Massen tykner under omrøring. For å få riktig konsistens kan mer pulversparkel eller vann tilsettes. Sparkelmassen kan røres for hånd eller med hjelp av en bormaskinvisp.
3. Bindetiden er 50-60 minutter. Ikke lag større sats enn hva som forbrukes på 40 minutters arbeid.

Tekniske data

Forbruk kg ved skjøt	0,3 kg
Forbruk kg/m ² ved 1 mm sjikt	1 kg/m ²
Forbruk kg til 25-30 m	5 kg
Lagring, åpnet emballasje	3 måneder
Pakn.	1 stk
NOBB-nr.	24149213

4. Sparkling av gipsskjøt: Legg i sparkel slik at det fyller hele skjøten. Legg i papirremsen og trykk den fast med en sparkel, pass på at remsen får et tynt lag med sparkel over seg. OBS! Tynt. La det tørke. Slip lett mellom sparklingene. Sparkle skjøten ytterligere 2 ganger med tørking mellom, øk sparkelbredden for hver gang slik at du får en sparklet skjøt på ca. 25 cm.
5. Liming av lister: Underlaget skal være tørt, fast, krympfritt, beskyttet mot fukt og må ikke være frosset.

Fordeler

- Velegnet for skjøtesparkling
- Rask tørketid
- Lettslipt

Lagring

Oppbevares tørt. Åpnede sekker oppbevares godt lukket og innholdet må forbrukes innen 3 måneder.

Forskrifter: Unngå innånding av støv. Ved berøring med øyne, skyl straks med rikelig vann i 15 minutter. Kontakt lege dersom plagene vedvarer. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Rengjøring

Verktøyene rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. Fjernflekker og søl på samme måte.

Informasjon

For ytterligere informasjon og prosjektrådgivning, kontakt Gyproc eller noen av våre lokale forhandlere. Informasjon, prosjekterings- og montasjeveiledning finner du også på vår hjemmeside.

Saint-Gobain Byggevarer AS
Gyproc
Habornveien 59
1630 Gamle Fredrikstad
www.glava.no

Kundeservice
69 35 75 00 ordre.gyprocno@gyproc.com
Teknisk Service
69 35 75 00 tekniskno@gyproc.com

JUL20. Gyproc tar forbehold om evt. endringer eller trykkfeil.