



Utskrivet: 30.8.2010

Senast reviderad: 30.8.2010

PAROC ROU 60 2

Takfallsskiva 1:60



Kort beskrivning

Hård skiva av stenull för takfall i en riktning 1:60. Fallsågad i längdriktningen.

Användning

Värmeisolering i takfall främst i försänkta rännदार.

Dimensioner

Bredd x Längd
600 x 1200 mm
Enligt EN 822

Tjocklek
Varierar med takfallsets
längd mm
10/30, 30/50, 50/70, 60/60
mm
Enligt EN 823

Tjocklekstoleranser
(deklarerad), T
T5

Förpackning

Förpackning
Lösna skivor på pall

Tekniska egenskaper

Nominell densitet
140-160 kg/m³

Värmekonduktivitet

Värmekonduktivitet
(deklarerad), λ_D
0,039 W/mK
Enligt
EN 13162

Värmemotstånd

Värmemotståndet beräknas genom: $RD = d/\lambda_D$. Värmemotståndet visas också i en separat tabell.

Luftgenomsläpplighet

Luftgenomsläpplighet, μ
 $25 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{m}^2\text{sPa}$
Enligt
VTT-C/Sr 1967

Brandegenskaper

Brandklassificering/Euroclass
A1
Brännbarhet
Obrännbart material
Enligt
EN 13501-1
Enligt
EN ISO 1182

Fuktegenskaper

Vattenupptagningsförmåga,
korttid (deklarerad), W_S , (W_p)
1 kg/m²
Enligt
EN 1609
Vattenupptagningsförmåga,
långtid, genom nedsänkning i
vatten (deklarerad), $W_L(P)$,
(W_{lp})
3 kg/m²
Enligt
EN 12087
Ånggenomgångsmotståndsfaktor
(deklarerad), MU , (μ)
1
Enligt
EN 12086

Mekaniska egenskaper

Tryckspänning 10 %
(deklarerad), $CS(10)$, (σ_{10})
60 kPa
Enligt
EN 826

Dimensionsstabilitet

Dimensionsstabilitet vid specifik
temperatur (deklarerad), $DS(T+)$
 $\leq 1 \%$
Enligt
EN 1604

Identitetskod

MW-EN13162-T5-DS(T+)-CS(10)60-WS-WL(P)-MU1



PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se

Informationen i detta produktdatablad är den enda gällande och fullständiga beskrivningen av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för beskrivna produkter. Informationen är dock inte att betrakta som en garanti. Vi tar inte ansvar för om våra produkter används utanför här beskrivet användningsområde, såvida vi inte vid en särskild förfrågan godkännt detta. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra produktdatablad. PAROC och det röd-viträndiga är registrerade varumärken från Paroc Oy Ab. © Paroc Group 2010