



Weber dilatasjonsfuge E-profil

- Passer til alle isolasjonstykkelser
- Til Weber Fiberpussystem

Beskrivelse

Dilatasjonsfuger finnes som E-profil og V-profil og består av hullede hjørneprofiler av PVC, limt med armerte stoffremser og armert fleksibel gummi. Alkaliebestandig, alkohol- og vannbestandlig. Fugebredde 2-3 mm.

Bruksområde

Dilatasjonsfuge E-profil brukes til Weber Fiberpussystem, der bevegelsesfuger befinner seg i underlaget. E-profil brukes der skjøten er plassert midt i fasaden eller i innerhjørne. Passer til alle isolasjonstykkelser.

Etterbehandling

Kan overmales.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Produktspesifikasjon

Dimensjoner (LxBxH)	Lenge 2,5 meter
Farge	Hvit
Pakning	25 stk pr bunt.