



Produktnavn

Gyproc QSBW og QM-SBW Quick® Skruer.

Produktbeskrivelse

Løse og båndede kombinasjonsskruer med borspiss og undersenket hode til montering av Glasroc og Gyproc vindtettingsplater og til Aquaroc sementplater mot stålprofiler med maks ståltykkelse på 2,0 mm.

Skruen er C4-klassifisert, noe som gjør den egnet for korrosive miljøer.

Bits: Philips 2

Når du monterer QSBW 25, bør hastigheten ikke overstige 1500 omdreininger per minutt. Ved høyere hastigheter brenner du boret, og skruen går ikke inn i stålet. Hold maskinen 90 grader mot underlaget slik at borspissen kommer rett inn i stålet.

Produktegenskaper

Dimensjon	Verdi
Ytre diameter gjenge [mm] QSBW	3,5 ± 0,10
Indre diameter trådkjerne [mm]	3,00 -0,4
Hode diameter [mm]	8
Korrosivitetsklasse	C4
Uttreksverdi kp i stål 0,9 og 0,7 mm tykkelse	130/90
Uttreksverdi kp i Furu 48x98 mm	180
Skjærstyrke kp 0,9 og 0,7 mm stål	377/264

Pakning

Alle Gyproc Quick skruer leveres i miljøvennlig kartongemballasje.

CE-klasse

EN 14566:2008

Tekniske data

Betegnelse	Lengde mm	Ø mm	GTIN-nummer	NOBB-nummer
QSBW 25	25	3,9	7318932211108	40603060
QM-SBW 25	25	3,5	7318932211122	40603094