

YTELSESERKLÆRING

Nr. DoP-NO-M42121994 Versjon 1

Ihht. Den Europeiske Byggevareforordningen nr. 305/2011

1. Varetypens unike identifikasjonskode:
weber topdry render
2. Tilsiktet bruksområde:
Puss med organiske bindemidler for innvendig og utvendig bruk
3. Produsent:
Saint-Gobain Byggevarer AS
Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo, Norge
www.weber-norge.no – info@weber-norge.no
4. Autorisert representant:
Ikke relevant
5. System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser:
System 4 (System 3 for brannpåvirkning)
6.
 - a. Harmonisert produktstandard:
Teknisk kontrollorgan MA 39 Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt i Wien (nr. 1139) har utført typeprøving av brannmotstand i samsvar med system 3 og utstedt følgende rapport: MA 39-VFA 2015-0103.2
 - b. Europeisk bedømmelsesdokument:
Ikke relevant

7. Angitte ytelser:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Vanndamppermeabilitet <i>Water vapour permeability</i>	V ₁	EN 15824
Vannabsorpsjon <i>Water absorption</i>	W ₂	
Adhesjon <i>Adhesion</i>	> 0,3 N/mm ²	
Bestandighet (frostmotstand) <i>Durability</i>	Vannabsorpsjon etter EN 1062-3 er ≤ 0,5 kg/(m ² h ^{0,5})	
Varmekonduktivitet <i>Thermal conductivity</i>	NPD	
Brannpåvirkning <i>Reaction to fire</i>	A2-s1, d0	
Farlige stoffer <i>Dangerous substances</i>	Ingen farlig stoffer (egendeklarerer)	

NPD = ingen angitt ytelse / No Performance Determined

8. Bruk av hensiktsmessig teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon:

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Ove Skjaanes, Fabriksjef

navn og stilling

Oslo 18.06.2018



sted og utstedelsesdato

underskrift